

**Keramické hmoty Witgert balení po 10 kg plastické**

	vypalovací teplota	nasákavost po výp.	smršštění	cena za 1 kg vč. DPH
Kamenina Nr. 2 - kúže	1000 - 1280 °C	11,4 - 0,5 %	2,3 - 6,6 %	14,00 Kč
Kamenina Nr. 2 sf -kúže,	1000 - 1280 °C	11,4 - 0,5 %	11,4 - 0,5 %	15,00 Kč
Kamenina Nr. 2sg -kúže 40% ostřiva 0 -2mm/ kachle, sochy	1000 - 1280 °C	11,4 - 0,5 %	2,3 - 6,6 %	15,00 Kč
Kamenina Nr. 2sg -kúže 60% ostřiva 0 -5mm/ kachle, sochy	1000 - 1280 °C	11,4 - 0,5 %	2,3 - 6,6 %	15,00 Kč
Kamenina Nr. 4 sf Supernova 25 % ostřiva 0 - 0,5 mm	1000 - 1200 °C	11,9 - 2,1 %	1,7 - 5,5 %	18,00 Kč
Kamenina Nr. 5 konfetti/ písková barva/ s 20 % ostřiva 0 -0,5	1000-1300°C	13,2 - 0,5 %	2- 6,2 %	18,00 Kč
Porovina Nr. 6 - bílá	980-1100°C	10,8-6,7 %	1,4- 2,8 %	13,00 Kč
Porovina Nr. 6s - bílá s 25 % ostřiva 0 - 1.0 mm	980-1100°C	10,8-6,7 %	1,4- 2,8 %	14,00 Kč
Efekttní model. hmota Nr. 8 Kork 12,5 % ostřiva 0,5 - 2 mm	max 1200°C	12,5 -3,2 %	1,2 - 4,9 %	16,00 Kč
Kamenina Nr. 9sf -černá 40% ostřiva 0 - 0,5 mm	1000 - 1200 °C	11,2-0,4%	3,2- 5,2%	14,00 Kč
Kamenina Nr. 10 červená bez ostřiva	1000 - 1200 °C	11,2 - 0,4 %	2,5 - 7,1 %	12,00 Kč
Kamenina Nr. 10 sf červená s 40 % ostřiva 0 - 0,5 mm	1000 - 1200 °C	11,2 - 0,4 %	2,5 - 7,1 %	13,00 Kč
Kamenina Nr. 10 sg červená s 40 % ostřiva 0 - 2 mm	1000 - 1200 °C	11,2 - 0,4 %	2,5 - 7,1 %	13,00 Kč
KameninaNr.11 bílá	1000-1300°C	13,4-0,4 %	1,4 - 6,1 %	13,00 Kč
Kamenina Nr.11sf bílá s 40 % ostř. 0-0,2 mm i RAKU	1000-1300°C	13,4-0,4 %	1,4 - 6,1 %	15,00 Kč
Kamenina Nr. 11sg bílá s 40% ostřiva 0 - 2 mm	1000-1300°C	13,4-0,4 %	1,4-6,1 %	14,00 Kč
Kamenina Nr. 11pyg bílá, tečkovaná s 25% ostřiva 0 - 2 mm	1000-1300°C	13,4-0,4 %	1,4 - 6,1 %	14,00 Kč
Kamenina Nr. 14sf žlutá 40 % ostřiva 0-0,2 mm/	1000-1200°C	13,1 - 2,4 %	1,9- 6,4 %	14,00 Kč
Kamenina Nr. 15 sf / 25 % 0 - 0,2 mm/ krémová až šedá	1000 - 1300 °C	12,4 - 0,9 %	1,1 - 5,7 %	14,00 Kč
Kamenina Nr. 16 tmavočervená	1000-1200 °C	9,1 - 3,4 %	3- 6,1 %	12,00 Kč
Kamenina Nr. 16sf tmavočervená s 25 % ostř. 0 - 0,5 mm	1000-1200 °C	9,1 - 3,4 %	3- 6,1 %	13,00 Kč
Kamenina Nr. 18 hnědá	1000 - 1150 °C	7,5 - 1,1 %	5,1 - 7,8 %	13,00 Kč
Kamenina Nr. 18 hnědá s 25 % ostř. 0 -0,5 mm	1000 - 1150 °C	11,4 - 5,8 %	2- 4,6 %	14,00 Kč
Kamenina Nr. 19 bílá	980-1150°C	9,7 - 0,2 %	3,4- 6,8 %	14,00 Kč
Kamenina Nr. 19sf bílá s 25 % ostř. 0-0,5mm	980-1150°C	9,7 - 0,2 %	3,4- 6,8 %	15,00 Kč
Kamenina Nr. 26sf Indian Summer 40 % ostř. 0-0,5 mm/	1000-1300°C	11,9-6,6 %	1,9 - 4,6 %	15,00 Kč
Porcelán Nr. 52, bílý	1300 °C/ max 1350°C	16,5 - 0%	8,1%	25,00 Kč
Porcelán Mont Blanc 011 sněhově bílý	1230 - 1300°C	18,2 - 0 %	2,8 - 12,8 %	45,00 Kč
pro školy červenice W 322 Schulton	max 1150°C	12,3 - 8,4 %	1,8 - 3,9 %	11,00 Kč
pro školy bílá W 225 Schulton	max 1150°C	11,3 - 9,7 %	1,9 - 2,8 %	12,00 Kč
Kamenina červeno hnědá <b>Nr. 312 - číslo 1.</b> na trhu!	1000-1200 °C	vysoce slinutá p řes 1130 °C		15,00 Kč
Kamenina Nr. 116 -antracit 25% ostřiva 0 - 0,5 mm	1000 - 1300 °C	11,5 - 0,7%	1,4 - 5,8 %	15,00 Kč
Nr. 922 žáruvzdorná hmota růžová až bílá	1000 - 1300 °C	14,4 - 12,5	0,5 - 1,9 %	23,00 Kč
Nr. F11 fiberclay bílá / pro techniku paperclay/				30,00 Kč

**Licí hmoty Witgert: na objednávku**

Licí hmota červená Nr. 300 - <b>! bezpečnostní varování</b>	1000 - 1200 °C	15,8 - 0,6 %	1,3 - 7,9 %	8,50 Kč
Licí hmota Nr. 101bílá v 25 kg pytlích	980 -1150 °C	8,6 - 0,1 %	5,3 - 9 %	12,00 Kč
Licí hmota Nr. 100 bílá - <b>! bezpečnostní varování</b>	1000 - 1250 °C	15,2 - 1,3 %	0,9 - 6,9%	10,00 Kč
Licí hmota Nr. 200 bílá v 50 kg pytlích	1000 - 1100 °C	21,7 - 20,7 %	-0,1 - 0,6 %	10,00 Kč
Licí hmota na kachle Nr. 205, bílá v 50 kg pytlích	980 - 1100°C	12,6 - 13,9 %	0,3 - 0,5 %	9,50 Kč
Šamotové ostřivo KS 11 0-1 mm :balení v 50 kg pytlích				9,00 Kč
Dolaflux F - ztekucovadlo: balení 25 kg pytel				150,00 Kč
Liqui-Fix - pro opakované použití licí hmoty		kanystr 2,5 l		1 200 Kč

**Keramické hmoty Colorobbia : balení po 25 kg**

Terracotta AFD 55 hrnčířská	1.i 2. výpal 960 - 1080°C	15%	6,50%	10,00 Kč
Bílá točirenská a hobby TFF 1505	1.i 2. výpal 960 - 1080°C	18-20%	4%	13,00 Kč
Galestro AFD 110 točirenská, na zahradní ker. - do červena	980 - 1040 °C	max 11 %	4,50%	10,00 Kč
Po výpalu/ a vychladnutí/ je třeba ponofit vypálenou hmotu	AFD 110 na 1 hodinu do normální studené vody			
Pale garden ACT - na zahradní keramiku,do žluta	980 - 1040 °C	max 11 %	4,50%	10,00 Kč
<b>TFG 2650</b> -Bílá točirenská a lis. na užitek: 1.výp. 850-950°C	2.výp.1020- 1080°C	2- 5 % , max.8%	6,50%	13,00 Kč
TFG 2660 -Bílá licí / k TFG 2650/	výpal 1020 - 1080 °C	2 - 5 % / max 8 %/	7%	13,00 Kč
ACF 1055 - hnědočervená točirenská hmota, 1. výpal 950 °C - 2. výpal 1020 - 1 080 °C		13,5 - 15,5 %	5 - 6 %	10,00 Kč

**Keramické hmoty Pávek - většinou skladem, sleva 0,50 Kč / kg při objednávce předem a při odběru přes 100 kg**

točirenské :ROT, R10, USA, CA, RB, Ma, R16, Růžek, SB, FL. OR, FR				12,50 Kč
šamotové: DL, SK, MK, MaM, KS				12,50 Kč

**bezpečnostní listy Witgert a Colorobbia jsou na [www.propec.cz](http://www.propec.cz) - Pozor:práškové licí hmoty Nr. 300,100 mají bezpečnostní varování**